



SARJETA C/ TAMPA (SBLT)

COBERTURA

PLANTA [m]




CORTE AB [m]




SOLEIRA C/ RETENÇÃO
(Saída Lateral)

PLANTA [m]




CORTE AB' [m]




(Saída Longitudinal)

PLANTA [m]




CORTE AB [m]




SARJETA S/ TAMPA (SBL)

COBERTURA

PLANTA [m]




CORTE AB [m]




SOLEIRA S/ RETENÇÃO
(Saída Lateral)

PLANTA [m]




CORTE AB' [m]




(Saída Longitudinal)

PLANTA [m]




CORTE AB [m]



PORMENOR DA BOCA DE LOBO


PLANTA [mm]

Esc.: 1:10




ALÇADO FRONTAL

Esc.: 1:10



CORTE AA [mm]

Esc.: 1:5



BOCA DE LOBO - CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE

Ferro fundido cinzento de 1ª qualidade - GG22

Tensão de rotura mínima admissível: 22Kg/mm²

Peso mínimo: 33Kg, com uma tolerância de 5%

LEGENDA

- 1 Lancel de granito, tipo passeio (***)
2 Sifão [ver pormenor da boca de lobo]
3 Fundação em Betão Simples
4 Corpo da sarjeta em blocos maciços de betão ou betão armado (esp. ≥ 0,15m)
5 Soleira em Betão Simples
6 Manilha em Betão Armado (classe IV)
7 Laje em Betão Armado [ver pormenor (a)]
8 Reboco hidrófugo
9 Tampa e aro em FFD

MATERIAIS

Betão ≥ C16/20; XA1/XA2; CI 0,4
Aço A400 NR (Recobrimento > 4cm)

NOMENCLATURA


d Largura útil da pia sífónica
Øie Diâmetro interno de entrada
Øis Diâmetro interno de saída

NOTAS:

- A grelha metálica deve ficar 2 a 3cm abaixo da cota do pavimento, otimizando a recepção das águas pluviais.
(*) Dimensões mínimas aconselháveis de acordo com o Dec. Reg. nº23/95 de 23 de Agosto.
(**) Apenas aplicável em sarjetas sem tampa.
(***) Lancel de acordo com o Caderno de Encargos, Medições e com a Planta de Trabalhos/Pavimentações.


TAMPAS

TAMPA REBAIXADA 0.40x0.40 [m]



TAMPA EM FFD (NP EN124)
C/ VEDAÇÃO HIDRÁULICA
CLASSE DE CARGA C250

TAMPA 0.40x0.40 [m]



TAMPA EM FFD (NP EN124)
C/ VEDAÇÃO HIDRÁULICA
CLASSE DE CARGA D400

PORMENOR (a)

LAJE DE COBERTURA DA CAIXA DA SARJETA

Esc.: 1:5

